

HAKL®

OB 500
ELEKTRICKÁ PŘÍMOOHŘEVNÁ BATERIE



OHŘÍVAČ VODY
A ZÁROVEŇ VODOVODNÍ BATERIE

HAKL® OB 500

ELEKTRICKÁ PŘÍMOOHŘEVNÁ BATERIE

Hlavní předností elektrické přímoohřevné baterie HAKL OB 500 je flexibilní tvarovatelné výtokové ramínko. Tato praktická vlastnost umožňuje přizpůsobení vzdálenosti výtoku vody při mytí nádobí. Tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli spolu s opakovaně restartovatelnou tepelnou pojistkou (při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie), dodávají výrobku výraznou odolnost.



V případě havarijního stavu (např. vzduch ve vodovodním potrubí), tepelná pojistka přeruší elektrický přívod a ochrání tak topnou spirálu od přepálení. Tepelnou pojistku není nutné v servisu vyměnit, stačí ji manuálně vrátit do provozního stavu.



Plně tvarově přizpůsobitelné výtokové ramínko

Displej s přesnou teplotou ohřáté vody

Topná spirála

Tělo baterie z nerezavějící oceli

Manuálně restartovatelná tepelná pojistka

CENÍK HAKL OB 500

obj. číslo	fakturační název výrobku	MOC bez DPH	MOC s DPH
HAOB500	HAKL OB 500 3,3kW el. přímoohřevná vod. bat.	1486,78 Kč	1799,00 Kč

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ HAKL OB 500

Příkon	kW	3,3	Průtok vody při 60°C	l/min	1,09
Napětí	V	230	Průtok vody při 40°C	l/min	1,79
Proud	A	14,3	Tepelná provozní ochrana		ANO
Stupeň krytí	IP	24	Tepelná servis. pojistka na spirále	°C	60
Min. pracovní tlak vody	MPa	0,10	Výška přímoohřevné baterie	mm	365
Trvalý tlak vody	MPa	0,6	Celková délka výtok. ramínka	mm	90 - 270

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu 3,3 kW, síťové napětí při testu 228 - 230 V; dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vody 12°C